

**MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50**

*Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов*

**Преимущества продукта**

- Отличная защита двигателя
- Выдерживает высокие нагрузки
- Превосходная защита от износа
- Обеспечивает легкое переключение передач
- Предотвращает проскальзывание сцепления

**Применение**

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 - высококачественное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов с катализатором или без него.

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 отлично подходит для высоконагруженных двигателей мотоциклов, работающих в экстремальных условиях, с высокими оборотами и температурами. Масло подходит для всех типов мотоциклов, особенно рекомендуется использовать в спортивных типах мотоциклов (enduro, speed).

Масло MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 обеспечивает отличную защиту двигателя и способствует комфортному переключению передач. Предотвращает проскальзывание сцепления если конструктивно оно находится в масляной ванне и снижает усилие, необходимое для включения сцепления.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 10W-50

API SL

JASO MA2

**Описание продукта**

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 – высококачественное моторное масло для современных 4-тактных двигателей мотоциклов, обеспечивающее превосходную защиту двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Благодаря использованию вязкостно-загущающих присадок нового поколения MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 обладает очень высокой стойкостью к сдвиговым нагрузкам, которые постоянно возникают в двигателе, трансмиссии, сцеплении, и сохраняет свою вязкость постоянной в течение всего времени эксплуатации (высокая вязкость при высоких скоростях сдвига HTHS).

Такая высокая вязкость сохраняется даже при высоких температурах и не падает в процессе работы, обеспечивая наличие постоянной смазочной пленки с высокой несущей способностью между парами трения. Помимо отличной защиты двигателя от износа масло поддерживает двигатель в чистоте, предотвращая залегание поршневых колец, засорение масляных каналов и масляного радиатора.

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 обладает оптимальными фрикционными характеристиками, в особенности если сцепление находится в масляной ванне. Оно снижает изнашивание, обеспечивая хорошую передачу крутящего момента. Это позволяет переключать передачи КПП без резких рывков.

**MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50**

*Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов*

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см³]	0,856
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с]	123
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм²/с]	18
Индекс вязкости	162
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	7,2
Температура застывания [°C]	-24

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C